



**Algemene informatie 600mm**

Kleurtemperatuur	3000K / 4000K / 5000K
Verbruik	109W - 136W
Lichtstroom	14.000lm
Efficiëntie	>109lm/W
CRI/Ra	>80
EIA subsidie	Ja
Afmetingen (LxBxH)	610mm x 292mm x 100mm

**1200mm**

Kleurtemperatuur	3000K / 4000K / 5000K
Verbruik	218W - 272W
Lichtstroom	28.000lm
Efficiëntie	>103lm/W
CRI/Ra	>80
EIA subsidie	Ja
Afmetingen (LxBxH)	1210mm x 292mm x 100mm

**Overige informatie**

Gradenbundel	22° / 37° / 74° / 96° (opt.)
Powerfactor	>0.95
Dimbaar	Ja, DALI (std.)
IP-waarde	IP66
IK-waarde	IK10
Levensduur	100.000h (L80B10)
Gewicht	7500 gram / 15000 gram
Garantie	5 jaar

**Omschrijving / Opties**

De Sway Led-highbay is breed inzetbaar dankzij verschillende lichtsterktes, lens configuraties en dim-mogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk om dit armatuur te gebruiken in omgevingen waar voedsel verwerkt wordt dankzij het voldoen aan de strikte hygiëncode HACCP. De Sway Led-highbay kan in allerlei omstandigheden worden toegepast dankzij de IP66 classificatie. Ten opzichte van conventionele verlichtingstechnieken heeft de led-variant van deze highbay een extra lange levensduur tot maar liefst 100.000 branduren.