



**Algemene informatie**

**60 x 60cm**

**120 x 30cm**

Kleurtemperatuur	3000K	4000K	3000K	4000K
Verbruik	30W	30W	30W	30W
Lichtstroom	3750lm	3800lm	3750lm	3800lm
Efficiëntie	125lm/W	127lm/W	125lm/W	127lm/W
CRI/Ra	>80	>80	>80	>80
EIA subsidie	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen (HxB)	595mm x 595mm	595mm x 595mm	1195mm x 295mm	1195mm x 295mm

**Overige informatie**

Gradenbundel	130°
Mac-Adam steps	<3
Powerfactor	>0.9
UGR-waarde	<16
Dimbaar	Ja, DALI / 1-10V (opt.)
IP-waarde	IP20
Levensduur	60.000h (L80B10)
Garantie	5 jaar
Verpakking	Per 2 stuks (opt. per stuk)
Opties	Noodverlichting (1-3u)

**Omschrijving**

Dit GEN2 Edge-lit Led-paneel is verkrijgbaar in zowel 60x60cm als 120x30cm en geeft een mooi egaal lichtbeeld in combinatie met een laag UGR <16. Leverbaar met een kleurtemperatuur van 3000K (warm wit) en 4000K (neutraal wit).

Met slechts een verbruik van 30 watt is dit een goed alternatief voor conventionele tl-verlichting in kantoren en openbare ruimtes.