



Algemene informatie	7W	14W	21W	30W
Kleurtemperatuur	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Verbruik	7W	14W	21W	30W
Lichtstroom	1000lm	2000lm	3000lm	4200lm
Efficiëntie	142lm/W	142lm/W	142lm/W	140lm/W
CRI/Ra	>90	>90	>90	>90
EIA subsidie	Ja	Ja	Ja	Ja
Diameter x Hoogte	Ø275mm x 130mm	Ø275mm x 130mm	Ø275mm x 130mm	Ø275mm x 130mm

Overige informatie

Gradenbundel	60°
Mac-Adam steps	<3
Powerfactor	>0,95
UGR-waarde	<19
Dimbaar	Ja, DALI / 1-10V (opt.)
IP-waarde	IP20
Levensduur	60.000h (L80B10)
Zaagmaat	Ø170mm - 250mm
Garantie	5 jaar

Omschrijving

De esthetische vormgegeven Bridge XL-275 led-downlight beschikt over een verzonken led-module die verkrijgbaar is in 4 verschillende wattages. Dankzij de grote buitenring is het mogelijk om deze led-downlight naadloos te laten integreren op plekken van bestaande downlights.

De combinatie van een hoge CRI en een lage UGR zorgen ervoor dat er met deze led-downlight een zeer hoog visueel comfort bereikt kan worden.