



Algemene informatie 60cm

120cm

150cm

Kleurtemperatuur	2700k / 4000k / 5700K	2700k / 4000k / 5700K	2700k / 4000k / 5700K
Verbruik	10W	18W	24W
Lichtstroom	1330lm / 1500lm / 1500lm	2395lm / 2700lm / 2700lm	3190lm / 3600lm / 3600lm
Efficiëntie	>133lm/W	>133lm/W	>133lm/W
CRI/Ra	>80	>80	>80
EIA subsidie	Ja	Ja	Ja
Afmetingen (LxBxH)	669mm x 90mm x 95mm	1277mm x 90mm x 95mm	1577mm x 90mm x 95mm

Overige informatie

Gradenbundel	120°
Powerfactor	>0.95
Dimbaar	Ja, DALI (opt.)
IP-waarde	IP65
IK-waarde	IK08
Levensduur	50.000h (L90B50)
Garantie	5 jaar
Opties	Noodunit (>3 uur) Geïntegreerde sensor

Omschrijving

De Octa-Pro IP65 led-armatuur is een zeer effectieve lichtoplossing voor industriehallen en parkeergarages. Door zijn uitstekende efficiëntie komt dit armatuur in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek subsidie (EIA). De Octa-Pro is verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en is tevens stof- en waterdicht.