

SALE

SPOT GOEDKOOPT

LUXIMPROVE

OP=OP

VORTEX 8W

OPTILED®

CRI >80



Kleurtemperatuur	2800k
Kleurechtheid	CRI>80
Gradenbundel	24°
Verbruik	8W
Lichtstroom	400lm
Powerfactor	>0,90
Levensduur	35.000h (L70B50)

VORTEX 12W

OPTILED®

CRI >80



Kleurtemperatuur	2800k
Kleurechtheid	CRI>80
Gradenbundel	24° / 36° / 60°
Verbruik	12W
Lichtstroom	800lm
Powerfactor	>0,90
Levensduur	35.000h (L70B50)

Omschrijving

Vortex 8W
Vortex 12W
Vortex 12W
Vortex 12W

Gradenbundel

24°
24°
36°
60°

Driver

Inclusief driver.

Assemblage

Assemblage mogelijk (Niet inbegrepen)
[met Euro of GST Stekker]

ROUND Spiegel

OPTILED®

CRI >80



Kleurtemperatuur	2700k 4000k
Kleurechtheid	CRI>80
Gradenbundel	95°
Verbruik	27W
Lichtstroom	400lm
Powerfactor	>0,90
Levensduur	35.000h (L70B50)

ROUND Opaal

OPTILED®

CRI >80



Kleurtemperatuur	2800k 4000k
Kleurechtheid	CRI>80
Gradenbundel	90° 95°
Verbruik	13W t/m 25W
Lichtstroom	1100lm 1200lm
Powerfactor	>0,90
Levensduur	35.000h (L70B50)

Omschrijving

Round 150-1000 | 13W | 2800k | 1100lm |
Round 150-1000 | 13W | 4000k | 1200lm |
Round 150-Square | 16W | 3000k | 650lm |
Round 200-1200 | 25W | 2800k | 1200lm |
Round 200-2500 | 25W | 2700k | 2300lm |

Round 200-2000 | 27W | 4000k | Dali | 2000lm |

Type

Rond (Opaal)
Rond (Opaal)
Vierkant (Opaal)
Rond (Opaal)
Rond (Opaal)

Rond (Spiegel)

Driver

Inclusief driver.

Assemblage

Assemblage mogelijk (Niet inbegrepen)
[met Euro of GST Stekker]